

이론 도포 면적에서 구매량 산정까지

도포 면적, 사용량, 도장 횟수와 구매 단위를 일치시킵니다.

활용 상황

초기 자재 계획과 명확한 수량 문의에 활용합니다.

핵심 내용

- 단위가 $m^2/L/coat$ 인지 kg/m^2 인지 확인합니다.
- 계산에 도장 횟수를 반영합니다.
- 주문 전에 실제 사용량과 포장을 확인합니다.

단위부터 확인

$m^2/L/coat$ 는 1리터로 1회 도장하는 면적입니다. kg/m^2 는 단위 면적당 질량입니다. 확인된 제품 밀도 없이 리터와 킬로그램을 서로 바꾸지 마세요.

동일한 기준으로 계산

$m^2/L/coat$ 기준 이론 사용량(L) = 면적 × 도장 횟수 ÷ 도포 면적입니다. 사용량이 1회 도장 기준이면 도장 횟수를 곱하고, 전체 시스템 기준이면 횟수를 다시 적용하지 않습니다.

구매량 확정

이론 수치에는 현장의 모든 손실이 포함되지 않습니다. 바탕면 흡수성, 질감과 시공 방법이 실제 사용량에 영향을 줄 수 있습니다. 구매량 확정 전에 면적, 바탕면, 원하는 마감과 포장 요구사항을 기술팀에 전달하세요.

출처 및 적용 범위

ARCHORA 제품 매뉴얼 V3 (2026-07-09)와 자료실에 설명된 문서 유형을 바탕으로 편집한 학습 가이드입니다. 수량 공식은 계획을 위한 산술 도구입니다.