

외벽용 탄성 도료

유연한 마감층이 필요한 외벽 도장 시스템을 위한 선택지입니다.

편집된 제품 요약 자료이며 정식 발행 TDS, SDS 또는 인증서가 아닙니다.

활용 상황

외벽 도장 시스템. 바탕면 준비와 도장 방법을 검토할 수 있도록 벽 상태와 기존 균열을 알려주세요.

기술 데이터

이 제품에 대해 확인된 시험 결과가 게시되어 있지 않습니다. 아래 제조사 시공 정보를 참고하세요.

시공 및 도장 시스템

항목	수치	시험 방법 / 조건	근거 문서
이론 도포 면적 / 사용량	2.5–3.5 m ² /kg	Source document	Manual V3 2026-07-09
권장 도장 횟수	2 coats	Source document	Manual V3 2026-07-09
시공 방법	롤러 또는 에어리스 분사	Source document	Manual V3 2026-07-09
시공 온도	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09
상대 습도	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09
재도장 / 투명 마감 도장 간격	25°C에서 4–6 h	Source document	Manual V3 2026-07-09

출처 및 적용 범위

원본 성적서에는 제조사의 다른 브랜드명이 표시될 수 있습니다. 회사는 해당 ARCHORA 제품의 배합과 규격이 동일함을 확인했습니다.

제조사 매뉴얼의 데이터는 독립 시험 성적서가 아닙니다. 시험 결과는 제출 시료와 명시된 시험 조건에 해당하며, 모든 현장에서의 성능을 입증하거나 국제 인증을 의미하지 않습니다.