ARCHORA

ملخصات بيانات المنتجات · نُشر في 4 أكتوبر 2026

طلاء عاكس للحرارة الشمسية

خيار لأسطح المباني التي تتضمن مواصفاتها انعكاس الحرارة الشمسية.

ملخص مُجمّع للمنتج؛ ليس نشرة TDS أو SDS صادرة رسميًا ولا شهادة اعتماد.

متى يُستخدم هذا المورد

أسطح المباني الخارجية. ناقش ظروف التعرض ونوع السطح واللون ووثائق الاختبار ذات الصلة بالاستخدام المطلوب.

البيانات الفنية

لا توجد نتائج اختبار موثقة مدرجة لهذا المنتج. راجع معلومات التطبيق الخاصة بالمُصنّع أدناه.

التطبيق ونظام الطلاء

الخاصية	القيمة	طريقة الاختبار / شروطه	الوثيقة المرجعية
معدل التغطية / الاستهلاك النظري	0.5–0.8 kg/m²	Source document	Manual V3 2026-07-09
عدد الطبقات الموصى به	2–3 coats	Source document	Manual V3 2026-07-09
طريقة التطبيق	يوصى بالرش اللاهوائي	Source document	Manual V3 2026-07-09
درجة حرارة التطبيق	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09
الرطوبة النسبية	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09
الفاصل قبل إعادة الطلاء / الطبقة الشفافة	≥4 h عند 25°C	Source document	Manual V3 2026-07-09

المصدر ونطاق الاستخدام

قد تحمل التقارير الأصلية اسم علامة تجارية أخرى للمُصنّع. تؤكد الشركة أن منتجات ARCHORA المقابلة لها التركيبة والمواصفات نفسها.

بيانات دليل المُصنّع ليست تقرير اختبار مستقلًا. تخصّ النتائج العينة المقدمة وشروط الاختبار المذكورة، ولا تثبت الأداء في جميع مواقع العمل أو تمثّل شهادة اعتماد دولية.