

Солнцеотражающее покрытие

Вариант для поверхностей зданий, в спецификации которых предусмотрено отражение солнечного тепла.

Составленная сводка о продукте, не официально выпущенный TDS, SDS или сертификат.

Когда пригодится

Наружные поверхности зданий. Обсудите условия эксплуатации, основание, цвет и соответствующую документацию по испытаниям.

Технические характеристики

Для этого продукта не опубликованы подтверждённые результаты испытаний. Ниже приведены сведения производителя о нанесении.

Нанесение и система покрытия

Показатель	Значение	Метод / условия испытания	Документ- основание
Теоретическая площадь покрытия / расход	0.5–0.8 kg/m ²	Source document	Manual V3 2026-07-09
Рекомендуемое число слоёв	2–3 coats	Source document	Manual V3 2026-07-09
Способ нанесения	Рекомендуется безвоздушное распыление	Source document	Manual V3 2026-07-09
Температура нанесения	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09
Относительная влажность	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09
Интервал до повторного слоя / прозрачного покрытия	≥4 h при 25°C	Source document	Manual V3 2026-07-09

Источник и область применения

В оригиналах протоколов может быть указана другая марка производителя. Компания подтверждает, что соответствующие продукты ARCHORA имеют тот же состав и спецификации.

Данные руководства производителя не являются независимым протоколом испытаний. Результаты относятся к представленному образцу и указанным условиям испытаний; они не подтверждают работу на всех объектах и не являются международной сертификацией.